



RG-CT3100L

轻云终端



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie锐捷
Networks

产品概述

RG-CT3100L轻云终端是轻云云桌面推出的全新的基于TCI架构设计的终端，具有体积更小，支持显示器背挂，支持轻量化办公等特性。

RG-CT3100L轻云终端采用轻云云桌面方案，通过轻云管理平台实现集中管理、可视化终端管理、软件管控和资产盘点等功能，完美支持日常轻度办公等场景。

RG-CT3100L轻云终端适用于中小连锁企业的轻度办公场景，也支持部分区域的课堂场景，是预算有限的客户的最具性价比的云桌面终端选择。

产品特性

精致小巧，成熟稳重

时尚的正方形外观设计，采用高品质材质精心打造，既玲珑精致又稳重大方。纤薄机身，超小体积，支持背挂放置，独特的双重防盗设计，打造一个干净整洁的教学环境。

本地体验，性能卓越

RG-CT3100L采用TCI架构，内置win10镜像，开机快速部署即可使用。产品配置十代Intel赛扬处理器，最高主频达到2.9GHz，能够完美运行各类高清4K视频流畅播放及日常轻度办公软件的流畅使用。

低频带宽，离线可用

TCI架构是集中管理本地执行的架构，并不依赖于与轻云管理平台的连接，超低带宽要求，可实现跨广域网管理。即使与云终端控制器网络连接中断，操作系统也不受任何影响，办公业务可正常进行，大大突破了传统VDI模式在网络中断情况下无法离线使用虚拟桌面的局限性。

一键恢复，零维护量

轻云系列终端无须下载镜像，安装即可使用；部署方便，替换简单。终端系统崩溃，可远程一键还原，个人数据不受影响，实现远程运维，简化系统运维部署管理操作、降低维护成本，真正实现“0”维护。

技术参数

硬件规格

系统规格

产品规格	RG-CT3100L
颜色	枪灰色
处理器	1颗Intel N5105/N5095 主频2.0GHz 4核4线程
内存	1*8GB 板载DDR4 2400MHz

产品规格	RG-CT3100L
硬盘	标配： 1*256GB M.2 SATA SSD 最大支持： 1*512GB M.2 SATA SSD
扩展插槽	1个M.2插槽（标配占用1个）：可扩展64GB/128GB/256GB/512GB M.2 2280 SATA SSD 1个WiFi插槽（标配占用1个）：可扩展M.2 2230 802.11ac（需要指定天线）

接口规格

产品规格	RG-CT3100L
对外接口	1个DC电源接口 1个3.5mm耳机插孔 1个3.5mm麦克风插孔 1个10M/100M/1000M 自适应以太网口 2个USB3.0接口 4个USB2.0接口 1个VGA接口 1个HDMI接口

尺寸与重量

产品规格	RG-CT3100L
产品尺寸（宽×深×高）	147mmx147mmx32.5mm
产品重量	0.54kg
包装重量	1.2kg

电源与功耗

产品规格	RG-CT3100L
电源规格	12V 3.33A适配器（40W，国标三芯桌面式）
典型功耗	10W

环境与可靠性

产品规格	RG-CT3100L
温度	工作温度：0° C~40° C 存储温度：-40° C~70° C 说明：在海拔3000~5000米范围内，海拔每升高220米，最高温度规格降低1℃。
湿度	工作湿度：10%RH~90%RH（无凝结） 存储湿度：5%RH~90%RH（无凝结）
工作海拔	0m~5000m

显示

产品规格	RG-CT3100L
分辨率	1920 × 1080@60Hz (VGA) 4096 × 2160@60Hz (HDMI)

特色参数

产品规格	RG-CT3100L
防盗	支持Kensington防盗锁
VESA	支持, 75mm × 75mm/100mm × 100mm
摄像头	不支持

典型应用

RG-CT3100L的目标市场

CT3100L配置：8/256 赛扬N5905 支持无线WIFI



什么是轻度办公场景？

日常仅仅使用如WPS，网页，播放器，或者一到两款低负载的业务软件的场景。例如停车场无人值守场景、红绿灯无人监控场景、连锁药店的收银场景。

3100L的场景需要满足：1. 轻度办公 2. 预算较低

订购信息

产品型号	产品描述
RG-CT3100L	Intel赛扬4核4线程处理器（处理器主频≥2.0GHz）；8GB内存；256GB SSD本地存储，千兆网口，6个USB口



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。