



RG-CT5702C-G3

IDV云终端



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie锐捷
Networks

产品概述

IDV云终端RG-CT5702C-G3是三擎云办公及三擎云课堂解决方案的核心组成部分之一。产品采用一体化设计，配置Intel高性能处理器，提供8GB DDR4内存和256GB SSD大容量固态硬盘存储，支持4K高清视频流畅播放及图形图像类设计软件运行。同时产品具备扩展能力，内置一个内存扩展槽及SATA接口，能够扩展增配内存及2.5英寸SATA硬盘，增加了产品的配置灵活性。

IDV云终端RG-CT5702C-G3采用IDV智能桌面虚拟化架构，将虚拟化层置于智能云终端中，并利用云主机集中管理，实现一键式镜像发布，可视化终端管理，完美支持后勤办公、生产业务、电子阅览室、计算机教室等教育、政府、医疗、企业等行业的各类场景。

产品特性

本地体验，性能卓越

IDV云终端RG-CT5702C-G3采用全新IDV智能桌面虚拟化架构，将虚拟化层置于IDV云终端中，通过服务端推送虚拟机镜像，应用本地显卡透传技术，由本地的硬件资源提供计算支撑，充分发挥终端强大的计算能力，使其无限接近于本地用机。

产品配置十代Intel高性能处理器，最高主频达到5.1GHz，并配合灵活可扩容的内存及硬盘设计，能够良好支持类高清4K视频流畅播放及图形图像类、生产业务类、设计软件运行。

外设兼容，更多接口

IDV云终端RG-CT5702C-G3具备8个USB接口，满足各种复杂场景下的多外设需求。同时采用外设本地透传技术，使得外设兼容性与PC一致，实现对触摸大屏、高拍仪、打印机、读卡器、U盾、摄像头及其他专用外设全面兼容。管理员可根据用户需求灵活定制外设策略，实现接入权限按需分配，外设控制策略跟随用户，在不同终端上拥有同样的外设策略。

半虚拟化，OS全支持

采用半虚拟化技术，在十代Intel CPU平台上全面支持Win7/Win10系统，真正实现操作系统及业务软件的全兼容。

低频带宽，离线可用

IDV智能桌面虚拟化技术是集中管理本地执行的架构，不再依赖于与云终端控制器的连接，超低带宽要求，可实现跨广域网管理。即使与云终端控制器网络连接中断，操作系统也不受任何影响，办公业务可正常进行，大大突破了传统VDI模式在网络中断情况下无法离线使用虚拟桌面的局限性。

一键恢复，零维护量

智能云终端无需配置，安装即可使用；部署方便，替换简单。终端系统崩溃，可远程一键还原，个人数据不受影响，实现远程运维，简化系统运维部署管理操作、降低维护成本，真正实现“0”维护。

技术参数

产品型号	RG-CT5702C-G3
硬件规格	
系统规格	
颜色	枪灰色
处理器	1颗Intel i7-10875H 主频2.3GHz，睿频5.1GHz，8核16线程
内存	标配：1*8GB DDR4 SODIMM 2666MHz 最大支持：2*16GB DDR4 SODIMM 2666MHz
硬盘	标配： 1*256GB M.2 NVMe SSD 最大支持： 1*1TB M.2 NVMe SSD 1*1TB M.2 SATA SSD 1*2TB 12PIN SATA 硬盘
扩展插槽	2个SODIMM插槽（标配占用1个）：可扩展4GB/8GB/16GB DDR4 SODIMM 2666MHz及以上内存条 1个M.2插槽（标配占用1个）：可扩展256GB/500GB/1TB M.2 2280 NVMe SSD 1个M.2插槽（标配未占用）：可扩展256GB/500GB/1TB M.2 2280 SATA SSD 1个WiFi插槽（标配占用1个）：可扩展M.2 2230 802.11ac（需要指定天线） 1个12PIN SATA接口（标配未占用）：可扩展2.5英寸500GB/1TB/2TB硬盘（需要指定连接线）
接口规格	
对外接口	1个DC电源接口 1个3.5mm耳机插孔（支持4段式耳麦） 1个3.5mm麦克风插孔 1个10M/100M/1000M 自适应以太网接口 4个USB3.0接口 4个USB2.0接口 1个VGA接口 1个HDMI接口
光驱	不支持
尺寸与重量	
产品尺寸（宽×深×高）	200mm×200mm×44.4mm
产品重量	1.8kg
包装重量	2.6kg
电源与功耗	
电源规格	19V 4.74A适配器
典型功耗	45W
环境与可靠性	
温度	工作温度：0° C~40° C 存储温度：-40° C~70° C 说明：在海拔3000~5000米范围内，海拔每升高220米，最高温度规格降低1℃。

产品型号	RG-CT5702C-G3
湿度	工作湿度：10%RH~90%RH（无凝结） 存储湿度：5%RH~90%RH（无凝结）
工作海拔	0m~5000m
显示	
分辨率	1920*1080@60Hz（VGA） 4096×2160@30Hz（HDMI）
特色参数	
防盗	支持Kensington防盗锁
VESA	支持壁挂，VESA标准：100mm×100mm （需要选配壁挂架）
上电自启动	支持，默认关闭
一键恢复	支持

典型应用

行政后勤办公业务

锐捷网络三擎云桌面方案涵盖了全新IDV技术架构，兼具桌面虚拟化管理特性及本地PC性能体验，在行政后勤办公应用场景拥有很强的适用性。管理员通过智能云终端控制器制作镜像模板并安装相应的业务软件，并一次性部署到所有终端上，免去了初次部署工作量大的问题。未来操作系统、业务应用等的更新，可直接通过服务端一键完成。同时利用先进的本地计算资源虚拟化、显卡透传等技术，让最终用户获得等同于PC的应用体验效果。

订购信息

产品型号	产品描述
RG-CT5702C-G3	Intel I7-10875H 8核16线程，（处理器主频≥2.3GHz）；8GB内存，Intel UHD 630集成显卡；256 GB SSD本地存储，千兆网口，8个USB口；无线模块，标配802.11ac



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。