



RG-CT5000-G4系列 云终端



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie锐捷
Networks

产品概述

云终端RG-CT5000-G4系列是锐捷三擎桌面云解决方案的核心组成部分之一。产品采用一体化设计，配置Intel第十二代酷睿标压处理器，最高主频达到4.9GHz，支持三个显示接口输出，数字显示接口可提供4K高清视频流畅播放。提供双内存插槽和双NVME固态硬盘插槽，内置一个SATA接口，能够扩展2.5英寸SATA硬盘，增加了产品的配置灵活性。

云终端RG-CT5000-G4系列采用IDV / TCI双模桌面虚拟化架构，将虚拟化技术应用于智能云终端中，并利用云主机集中管理，实现一键式镜像发布，可视化终端管理，支持教师办公、语音教室、公共机房、医护工作站、收费窗口、生产制造产线等教育、医疗、企业各类场景的应用。

云终端RG-CT5000-G4系列包含RG-CT5200-G4、RG-CT5300-G4、及RG-CT5500-G4、RG-CT5700-G4四个型号。

产品特性

本地体验，性能优异

云终端RG-CT5000-G4系列采用IDV / TCI双模桌面虚拟化架构，将虚拟化技术应用于云终端中，通过云主机推送虚拟机镜像，由本地的硬件资源提供强大的计算能力和显示输出性能，用户使用体验与使用同配置电脑一致。

产品配置Intel第十二代酷睿标压处理器，采用单芯片集成高性能和高效率核心的混合架构，最高主频达到4.9GHz，并配合可灵活扩容的内存及存储设计，能够支持高清4K视频播放及图形图像类、生产业务类、设计软件的流畅运行。

外设兼容，更多接口

云终端RG-CT5000-G4系列具备8个USB接口，1个Type-C接口，满足各种复杂场景下外设接口不足的需求。同时采用外设本地透传技术，使得外设使用体验与PC一致，实现对触摸大屏、高拍仪、打印机、读卡器、U盾、摄像头及其他专用外设的兼容；管理员可根据用户需求灵活设置外设策略，实现接入权限按需分配，外设控制策略跟随用户，在不同终端上受同样策略限制。

虚拟化技术，操作系统全支持

采用IDV / TCI智能桌面虚拟化架构，可在Intel第十二代 CPU平台上支持WIN7/WIN10/UOS等系统，实现操作系统兼容及业务软件的平滑过渡。

低频带宽，离线可用

TCI/IDV双模云终端是集中管理本地执行的架构，不再依赖于与云主机的连接，超低带宽要求，可实现跨广域网管理。即使与云主机网络连接中断，本机操作系统也不受任何影响，办公业务可正常进行，大大突破了传统VDI模式在网络中断情况下无法离线使用的局限性。

一键恢复，零维护量

智能云终端无须配置，安装即可使用；部署方便，替换简单。终端系统崩溃，可远程一键还原，个人数据不受影响，实现远程运维，简化系统运维管理操作、降低维护成本，解放运维人员，实现真正意义的零维护。

技术参数

系统规格

系统规格	RG-CT5200-G4	RG-CT5300-G4	RG-CT5500-G4	RG-CT5700-G4
产品定位	IDV / TCI双模云终端			
颜色	枪灰色			
处理器	Intel第十二代奔腾处理器（2核4线程3.7GHz）	Intel第十二代i3处理器（4核8线程 主频3.3GHz，睿频4.3GHz）	Intel第十二代i5处理器（6核12线程 主频2.5GHz，睿频4.4GHz）	Intel第十二代i7处理器（12核20线程 主频2.1GHz，最高睿频4.9GHz）
内存	标配： 1*8GB DDR4 SODIMM 3200Mhz 最大支持： 2*16GB DDR4 SODIMM 3200Mhz			
硬盘	标配： 1*256GB M.2 NVMe SSD 最大支持： 2*1TB M.2 NVMe SSD 1*2TB 12PIN SATA 硬盘		标配： 1*512GB M.2 NVMe SSD 最大支持： 2*1TB M.2 NVMe SSD 1*2TB 12PIN SATA 硬盘	
扩展插槽	选配支持WIFI5、WIFI6、蓝牙			

接口规格

接口规格	RG-CT5200-G4	RG-CT5300-G4	RG-CT5500-G4	RG-CT5700-G4
对外接口	1个DC电源接口 1个3.5mm耳机插孔（支持四段式耳麦，美标国际自动切换） 1个10M/100M/1000M 自适应以太网口 1个Type-C接口（支持USB3.0） 4个USB3.0接口 4个USB2.0接口 1个VGA接口 1个HDMI接口 1个DP接口			

尺寸与重量

尺寸与重量	RG-CT5200-G4	RG-CT5300-G4	RG-CT5500-G4	RG-CT5700-G4
产品尺寸（宽×深×高）	200mmx200mmx44.4mm			

电源与功耗

电源与功耗	RG-CT5200-G4	RG-CT5300-G4	RG-CT5500-G4	RG-CT5700-G4
电源规格	标配：19V 4.74A适配器（90W，国标三芯桌面式） 标配：19V 7.11A适配器（135W，国标三芯桌面式）			
典型功耗	45W	60W		

环境与可靠性

环境与可靠性	RG-CT5200-G4	RG-CT5300-G4	RG-CT5500-G4	RG-CT5700-G4
温度	工作温度：0° C~40° C 存储温度：-40° C~70° C 说明：在海拔3000~5000米范围内，海拔每升高220米，最高温度规格降低1℃			
湿度	工作湿度：10%RH~90%RH（无凝结） 存储湿度：5%RH~90%RH（无凝结）			
工作海拔	0m~5000m			


显示

显示	RG-CT5200-G4	RG-CT5300-G4	RG-CT5500-G4	RG-CT5700-G4
最大分辨率	1920×1080@60Hz（VGA） 4096×2160@60Hz（HDMI或DP）			

典型应用

行政后勤办公业务

锐捷网络采用IDV / TCI双模桌面虚拟化架构的桌面云方案，兼具桌面虚拟化管理特性及本地PC性能体验，在行政后勤办公应用场景拥有很强的适用性。管理员通过后台云主机制作镜像模板并安装相应的业务软件，并一次性部署到所有终端上，免去了初次部署工作量大的问题。未来操作系统、业务应用的更新，可直接通过服务端一键完成。同时利用先进的本地计算资源虚拟化技术，让最终用户获得等同于PC的应用体验效果。



订购信息

产品型号	产品描述
RG-CT5200-G4	Intel第十二代双核四线程处理器（处理器主频3.7GHz）；8GB内存，Intel UHD 710集成显卡；3个显示接口；256 GB SSD本地存储，1个千兆网口，8个USB口，1个Type-C口，内存及硬盘可扩展，可选配无线网卡
RG-CT5300-G4	Intel第十二代i3四核八线程处理器（处理器主频3.3GHz，睿频4.3GHz）；8GB内存，Intel UHD 730集成显卡；3个显示接口；256GB SSD本地存储，1个千兆网口，8个USB口，1个Type-C口，内存及硬盘可扩展，可选配无线网卡
RG-CT5500-G4	Intel第十二代i5六核十二线程处理器（处理器主频2.5GHz，睿频4.4GHz）；8GB内存，Intel UHD 730集成显卡；3个显示接口；512GB SSD本地存储，1个千兆网口，8个USB口，1个Type-C口，内存及硬盘可扩展，可选配无线网卡
RG-CT5700-G4	Intel第十二代i7十二核二十四线程处理器（处理器主频2.1GHz，睿频4.9GHz）；8GB内存，Intel UHD 770集成显卡；3个显示接口；512GB SSD本地存储，1个千兆网口，8个USB口，1个Type-C口，内存及硬盘可扩展，可选配无线网卡



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。