



RG-CT5300C系列 IDV云终端



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie锐捷
Networks

产品概述

IDV云终端RG-CT5300C是三擎云办公及三擎云课堂解决方案的核心组成部分之一。产品采用一体化设计，配置Intel高性能处理器，提供8GB DDR4内存和256GB SSD大容量固态硬盘存储，支持4K高清视频流畅播放及图形图像类设计软件运行。同时产品具备扩展能力，内置一个内存扩展槽及SATA接口，能够扩展增配内存及2.5英寸SATA硬盘，增加了产品的配置灵活性。

IDV云终端RG-CT5300C系列采用IDV智能桌面虚拟化架构，将虚拟化层置于智能云终端中，并利用云主机集中管理，实现一键式镜像发布，可视化终端管理，完美支持后勤办公、生产业务、电子阅览室、计算机教室等教育、政府、医疗、企业等行业的各类场景。

产品特性

本地体验, 性能卓越

RG-CT5300C用全新IDV智能桌面虚拟化架构，将虚拟化层置于IDV云终端中，同时终端内置Win7和Win10镜像，可在终端部署时根据用户需求选择，选择其中一个之后另外一个镜像会删除，用户需自行激活微软操作系统。应用本地显卡透传技术，由本地的硬件资源提供计算支撑，充分发挥终端强大的计算能力，使其无限接近于本地用机。

产品配置Intel高性能标压处理器，最高主频达到3.7GHz，并配合灵活可扩容的内存及硬盘设计，能够完美运行各类高清4K视频流畅播放及图形图像类、生产业务类、设计软件运行。

外设兼容, 更多接口

RG-CT5000C系列具备8个USB接口，满足各种复杂场景下的多外设需求。同时采用外设本地透传技术，能够同PC一样良好兼容外设，实现对触摸大屏、高拍仪、打印机、读卡器、U盾、摄像头及其他专用外设全面兼容。

半虚拟化, OS全支持

采用半虚拟化技术，在Intel CPU平台上全面支持Win7/Win10系统，真正实现操作系统及业务软件的全兼容。

低频带宽, 离线可用

IDV智能桌面虚拟化技术是集中管理本地执行的架构，不再依赖于与云终端控制器的连接，超低带宽要求，可实现跨广域网管理。即使与云终端控制器网络连接中断，操作系统也不受任何影响，办公业务可正常进行，大大突破了传统VDI模式在网络中断情况下无法离线使用虚拟桌面的局限性。

一键恢复, 零维护量

智能云终端无需配置，安装即可使用；部署方便，替换简单。终端系统崩溃，可远程一键还原，个人数据不受影响，实现远程运维，简化系统运维部署管理操作、降低维护成本，真正实现“0”维护。

技术参数

系统规格

系统规格	RG-CT5300C
颜色	枪灰色
处理器	Intel第六代i3处理器（双核四线程3.7GHz）
内存	8GB DDR4
硬盘	256GB SSD
扩展插槽	支持扩展2.5寸硬盘

接口规格

接口规格	RG-CT5300C
对外接口	1个DC电源接口 1个3.5mm耳机插孔 1个3.5mm麦克风插孔 1个10M/100M/1000M 自适应以太网口 2个USB3.0接口 6个USB2.0接口 1个VGA接口 1个HDMI接口
光驱	不支持

尺寸与重量

尺寸与重量	RG-CT5300C
产品尺寸（宽×深×高）	200mmx200mmx60mm
产品重量	1.5kg
包装重量	1.8kg

电源与功耗

电源与功耗	RG-CT5300C
电源规格	19V, 4.74A电源适配器
典型功耗	45W

环境与可靠性

环境与可靠性	RG-CT5300C
温度	工作温度: 0° C~40° C 存储温度: -40° C~70° C 说明: 在海拔3000~5000米范围内, 海拔每升高220米, 最高温度规格降低1℃。
湿度	工作湿度: 10%RH~90%RH (无凝结) 存储湿度: 5%RH~90%RH (无凝结)
工作海拔	0m~5000m

显示

显示	RG-CT5300C
最大分辨率	1920×1080@60Hz (VGA) 4096×2160@30Hz (HDMI)

特色参数

特色参数	RG-CT5300C
防盗	支持Kensington防盗锁
VESA	不支持
摄像头	不支持
上电自启动	支持, 默认关闭
一键恢复	支持

典型应用

行政后勤办公业务

锐捷网络三擎云桌面方案涵盖了全新IDV技术架构, 兼具桌面虚拟化特性及本地PC性能体验, 在行政后勤办公应用场景拥有很强的适用性。管理员通过智能云终端控制器制作镜像模板并安装相应的业务软件, 并一次性部署到所有终端上, 免去了初次部署工作量大的问题。未来操作系统、业务应用等的更新, 可直接通过服务端一键完成。同时利用先进的本地计算资源虚拟化、显卡透传等技术, 让最终用户获得等同于PC的应用体验效果。

订购信息

产品型号	产品描述
RG-CT5300C	IDV终端，Intel第六代i3处理器（双核四线程3.7GHz），8GB内存，256GB SSD，本地集成显卡，千兆网口，8个USB口



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。