



RG-MIC60

指向性拾扩音一体吊麦



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie锐捷
Networks

产品概述

RG-MIC60是一款适用于录播教学、会议录制和演讲等场所的指向性拾扩音一体吊麦。它能够规避环境噪声，实现对教室内特定区域的拾音，并配合智能音频处理器RG-AUD60可提供良好的现场扩声效果。无论是录播教学还是会议录制，RG-MIC60都能为声音放大和拾音提供出色的解决方案。

产品特性

超心性指向, 拾音角度 $\leq 130^{\circ}$

拾音角度 $\leq 130^{\circ}$ 意味着该麦克风可以在一个较窄的角度范围内进行拾音，能够有效地捕捉来自该角度范围内的声音，而对于其他方向的声音则表现出较弱的拾音效果。它可以提供更清晰、更准确的声音放大效果，确保听众能够听到主要讲话者的声音，提高听觉体验和理解能力。

专为上课场景设计

RG-MIC60指向性拾扩音吊麦是考虑到上课场景声音的特点，自身宽频响、高声压和快瞬态响应的设计使麦克风在应用中能够提供高保真音质、适应高声压环境、捕捉瞬时变化和抗干扰能力。

技术参数

产品型号	RG-MIC60
拾音器类型	电容式
指向类型	超心性
拾音角度	$\leq 130^{\circ}$
拾音距离	3米~5米
频率响应	100Hz~18KHz
最大承受声压	110dB SPL (A计权@1KHz, THD $\leq 3\%$)
灵敏度	-32dB ± 3 dB (re 0dB=1V/Pa@1kHz)
动态范围	80dB (A)
信噪比	≥ 64 dB (A) (re 94dB SPL=1Pa@1KHz)
幻象供电	48V幻象供电
温度	工作温度: 0℃ ~ 40℃ 存储温度: -20℃ ~ 60℃
湿度	工作湿度: 10% ~ 90% RH 存储湿度: 5% ~ 90% RH
海拔	工作海拔: ≤ 5000 米
外观尺寸	长: 222.5mm,直径: 22.3mm
重量	0.15Kg

订购信息

产品型号	产品描述
RG-AUD60	智能音频处理器，内置高保真功放。8路音频输入，有噪声抑制、智能混音等功能（必选）
RG-MIC60	指向性拾扩音一体吊麦，适用于讲台端老师扩声以及录播课老师拾音。（同时配置吊麦支架 RG-MIC20-C）（必选）
RG-MIC20	指向性拾音吊麦，80平（教室长度10米以内）以下面积推荐 × 4（同时配置相同数量吊麦支架 RG-MIC20-C）（选配）
RG-MIC20-C	吊麦支架，按吊麦数量配置（选配）



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。